



FEBI 19400 ANTIFREEZE

Febi 19400 – 1,5L и Febi 22278 – 60L (пурпурен цвят) е антифриз с дълъг живот, който не съдържа силикати, предназначен за употреба в съвременните охладителни системи с „водно“ охлаждане и е с интервал на смяна до 8 години. Поради изключителните си характеристики продуктът изпълнява и надвишава изискванията на голям брой производители и международни стандарти.

- Осигурява отлична защита от корозия и разяждане.
- Предотвратява образуването на утайки и пяна.
- Предпазва маркучите и уплътненията.
- Може да се смесва с антифризи, които не съдържат силикати.
- Еквивалент е на антифриз WV “G12+” и може да се смесва с антифризите G11 и G12 на FEBI и на други производители.

Спецификации

- | | |
|----------------------|---------------|
| • ASTM D3306 | • MAN 324 SNF |
| • ASTM D4340 | • MB 325.3 |
| • ASTM D4985 | • NF R 15 601 |
| • Ford ESE-M978B4H-A | • NATO S-759 |
| • GM 1825M | • VW-TL 774 F |
| • GM 1899M | • SAE J1034 |
| • GM Saturn | |

Характеристики

Относителна плътност при 20 °C
Температура на кипене
Температура на кристализация 1:1
Вискозитет при 20 °C

Единица

1.116 g/ml
> 170 °C
-38 °C
< 15 mm²/s

Метод на тестване

DIN 51757
ASTM D 1120
ISO 3016
DIN 51562

Защита от замръзване до	Антифриз	Вода
-38 ⁰ C	50%	50%