



NEW ENERGY 75W80 MULTIVEHICLE

Висококачествено трансмисионно масло, подходящо за почти всички ръчни скоростни кутии на леки автомобили. Особено подходящ заместител на оригиналните OEM масла, лесно съхранение. Тествано при тежки условия, това масло покрива основните изисквания за повечето автомобилни производители и модели, при всякакви метеорологични условия.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Тествано при тежки условия, това масло покрива основните изисквания за повечето марки и модели, при всякакви метеорологични условия.

ПРЕДИМСТВА

Защита от триене: лесно превключване на предавките, без вибрации.
Защита от износване и окисление: значително удължава животът на трансмисията.

Удължен интервал на смяна: устойчивост на изхабяване на маслото

ЕКСПЛОАТАЦИОННО НИВО

API:	GL 4+	VOLVO	97309
FORD	WSD-M2C200-D	VOLVO	97310
GM	1940182	GM	1940768
HONDA	MTF 94	FIAT	9.55550-MX3
MB:	235.10	FIAT	9.55550-MZ1
PSA	8712330	PSA	9730 A8
FORD	ESD-M2C186-A	NISSAN	MT-XZ
VOLVO	97308		

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Тест	Метод	Мерна единица	Стойност
Плътност при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.871
Вискозитет при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	45.8
Вискозитет при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9.1
Вискозитетен индекс	ASTM D2270		185
Температура на течливост	ASTM D6892	°C	-45
Вискозитет по Брукфилд при -40°C	ASTM D2983	mPa.s	142.000
Пламна темептература	ASTM D92	°C	205