

СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ХИДРАВЛИЧНО МАСЛО



**HYDROFLUX
HLP 46 - 208L**

624 лв. с ДДС

Одобрения:
DIN-51524 PART 2 HLP
ISO 11158-HM

Свойства:

Устойчиво на окисление
Висок вискозитетен индекс.
Отлични антикорозионни качества.
Отлични антипенни качества.
Много добри противоизносни качества.
Защита от образуване на водни емулсии.

Приложения:

Хидравлични системи в селскостопански, пътностроителни машини, индустриални съоръжения и други.
Може да се използва за всички видове помпи, работещи при различни натоварвания, които изискват експлоатационно ниво HLP.



Промоционалните условия са валидни в търговските обекти на Тех-ко ООД. Промоциите са активни в указания период или до изчерпване на количествата. Всички цени са с включен ДДС. Възможни са печатни и предпечатни грешки. Снимките са с илюстративна цел.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ХИДРАВЛИЧНО МАСЛО



HYDROFLUX HLP 46 - 208L

624 лв. с ДДС

Одобрения:

DIN-51524 PART 2 HLP, ISO 11158-HM

